



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001200-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.02.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	07.02.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	TERSANE CAD. DİLER HAN. NO:96 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TURİZM TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANIZE SANAYİ BOLGESİ SARISEKİ-ISKENDERUN HATAY / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ydc
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13043 / Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar / 30.12.2004
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Yapay Agregat (Demir Cürufundan)

1) Tane Sınıfı 0/8

Tane sınıfı kategorisi GA 85

Tane yoğunluğu $\rho_a=3,64 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd}=3,29 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd}=3,39 \text{ Mg/m}^3$

Su emme $W_A=\%3,1$

En yüksek magnezyum sülfat direnç değeri kategorisi MS18

Hafif ağırlıklı iri yabancı maddeler kategorisi mLPC0,1

2) Tane Sınıfı 4/11,2

Tane sınıfı kategorisi GC 80/20

Çok ince malzeme muhtevası kategorisi F2

Yassılık indeksi kategorisi FI20

e-imzalı/e-signed

07.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ARİF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Biv. Gizerler İşhanı No:46 Kat:7/16-17 Seyhan * Tel: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (001200-TSE-06/01 nolu belge devamı) : YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13043 / Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar / 30.12.2004

Ezilmiş veya kırılmış taneler ile tamamı yuvarlak tanelerin yüzdesi kategorisi C100/0
En büyük los angales katsayısı kategorisi LA25
Tane yoğunluğu $\rho_a=3,46 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd}=3,18 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd}=3,26 \text{ Mg/m}^3$
Gevşek yığın yoğunluğu $=1,46 \text{ Mg/m}^3$
Su emme $WA=\%3,1$
En yüksek magnezyum sülfat direnç değeri kategorisi MS18
Isıl şoka karşı direnç: $VLA= 5$
Hafif ağırlıklı iri yabancı maddeler kategorisi mLPC0,1

e-imzalı/e-signed

07.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ARİF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Biv. Gizerler İşhanı No:46 Kat:7/16-17 Seyhan * Tel: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

